



衬氟球阀外形连接尺寸

单位: mm

公称通径DN		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	PN16	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
A	单作用	198	198	244	244	300	390	390	440	460	460	520
	双作用	198	198	205	205	244	300	300	390	440	440	470
	电动	270	270	270	270	270	270	270	335	335	335	470
H	单作用	270	369	457	462	497	539	557	597	735	765	871
	双作用	338	347	422	427	467	517	535	579	650	680	816
	电动	338	436	440	449	455	477	490	692	692	701	935
H1	单作用	430	99	117	117	117	117	117	117	118	148	148
	双作用	99	99	102	102	117	117	117	117	118	118	148
H2	单作用	99	140	160	160	190	212	212	230	285	285	340
	双作用	118	118	140	140	160	190	190	212	230	230	285
	电动	125	125	125	125	125	125	125	225	225	225	265
H3		35	41	45	54	60	82	96	112	132	162	200
重量 (kg)	单作用	8	9.5	10.5	19.5	36	49	72	100	243	252	346
	双作用	7	8	10	12	17	30	32	45	81	98	124
	电动	6	17	19	24	25	58	73	87	206	231	262

注:气缸以RT为准, 电装以341为准, 以上尺寸以PN16为准。以上表格数据仅供参考, 实际工况请来电咨询技术部, 特此声明!